Planzeichenerklärung / Textliche Festsetzungen

TEIL A: PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES (§ 9 Abs. 7 BauGB)

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG (§ 1 Abs. 2-9 und § 16 Abs. 5 BauNVO)

1 BAUGEBIETSBEZEICHNUNG
Art und Maß der baulichen Nutzung und für die Bauweise laut

FESTSETZUNGSSCHLÜSSEL:

Baugebiet	Nutzungsart	Nutzungsmaß GRZ	Nutzungsmaß GFZ	Bauweise	Geschoßzahl
1	MI	0,4	0,8	o	II
2	GE	0,5	1,0	a	II
3	GE-E	0,5	1,0	a	II

MI **MISCHGEBIET** (§ 6 BauNVO)
Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe, sofern sie nicht einem Produktionsbetrieb untergeordnet sind, Tankstellen und Vergnügungsstätten unzulässig.
Die gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVO).

GE **GEWERBEGEBIET** (§ 8 BauNVO)
Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe, sofern sie nicht einem Produktionsbetrieb untergeordnet sind Tankstellen unzulässig.

GE-E **GEWERBEGEBIET** (§ 8 BauNVO) mit NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNG
Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe, sofern sie nicht einem Produktionsbetrieb untergeordnet sind, Tankstellen unzulässig
Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind nur Betriebe und Betriebsarten zulässig, die nicht wesentlich störend sind. Die gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO zulässigen Vergnügungsstätten sind entsprechend § 1 Abs. 6 BauNVO unzulässig

II **ZAHL DER VOLLGESCHOSSE** (§ 17 Abs. 4 und § 18 BauNVO)
als Höchstgrenze, z.B. II

HÖHE DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO)
wird als maximal zulässige Traufhöhe (Schnittlinie von Außenwand und Dachhaut, bei Flachdächern Oberkante Attika) und als maximal zulässige Firsthöhe, bezogen auf das an das Gebäude angrenzende, fertige Gelände, wie folgt festgesetzt:

	Traufhöhe	Firsthöhe über Traufhöhe
GE / GE-E / MI max. II	9.50 m	4.00 m

Ausnahmsweise kann für Sonderbauweise und -bauteile aufgrund deren besonderer Zweckbestimmung (z.B. Aloges- und Abluftanlagen sowie für Versund Entsorgungs- und Recyclingeinrichtungen) eine Überschreitung der Höchstwerte zugelassen werden.

0,4 **GRUNDFLÄCHENZAHL** (§ 19 BauNVO)
z.B. GRZ 0.4

1,0 **GESCHOSSFLÄCHENZAHL** (§ 20 BauNVO)
z.B. GFZ 1.0

BAUWEISE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

o **OFFENE BAUWEISE** (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

a **ABWEICHENDE BAUWEISE** (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
Es können Gebäude ohne Längenbeschränkung in offener Bauweise errichtet werden.

ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN SOWIE DIE STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

BAUGRENZE (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

ZULÄSSIGE HAUPTFIRSTRICHTUNGEN / HAUPTRICHTUNG DER GEBÄUDEAUSSENWÄNDE
Untergeordnete Bauteile und Gebäude sind von dieser Festsetzung nicht betroffen.

FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN SOWIE STELLPLÄTZE UND GARAGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Stellplätze, Garagen sowie sonstige Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO (Gebäude im Sinne des § 2 Abs. 3 Thür BO) sind nur innerhalb der in Bebauungsplan festgesetzten Grenzen sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
Garagen und Stellplätze dürfen in Gewerbegebieten nicht direkt von der Verkehrsfläche aus erschlossen werden.

St **STELLPLÄTZE**

VERKEHRSFLÄCHEN SOWIE VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
STRASSENVERKEHRSFLÄCHE / VERKEHRSGRÜN

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG:

W **FUSS- UND RADWEG, WIRTSCHAFTSWEG**
(für Nos- und Versorgungsfahrzeuge befahrbar)

ZUFAHRTEN
Pro Betriebsgrundstück dürfen maximal zwei Zufahrten in der notwendigen Breite angelegt werden. Bis 25 m Straßenfront ist nur eine Zufahrt zulässig.

VERSORGUNGSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

ELEKTRIZITÄT (Trafostation)

GRÜNFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
- PARKANLAGE

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
- NATURNAHE PARKANLAGE

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

REGENWASSERRÜCKHALTUNG
Das auf den Dachflächen und den versiegelten Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser ist über ein gemeintes Leitungsnetz in auf den Grundstücken gelegene Rückhalteanlagen (Mulden, Zisternen oder offene Wasserflächen bzw. Gräben) zu leiten. Das Fassungsvermögen muß mindestens 25 l/m² überstaute bzw. versiegelte Grundstücksfläche betragen. Das Niederschlagswasser der versiegelten Grundstücksflächen ist durch Leichtflüssigkeitsabscheider vorzureinigen. Überschüssige Wassermengen sind durch einen Überlauf in eine Regenwasserrückhalteanlage zu leiten.

Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser ist in eine Regenwasserrückhalteanlage einzuleiten.

Die Anlage von Regenrückhaltebereichen mit einem Fassungsvermögen von 1000 m³ und einer Drosselabgabe von 10 l/s.-ha ist in der naturnahen Parkanlage zulässig. Die Regenrückhaltebereiche sind so auszumulden, daß ein Dauerwasserstau sowie ein Überlauf in den Vorfluter sichergestellt wird. Die Überlaufmenge des Regenwassers in den Vorfluter ist dabei so zu bemessen, daß sich gegenüber dem Bestand des Niederschlagswasseranfalles in den Vorfluter aus seinem oberirdischen Einzugsbereich bezogen auf den Gesamtgebietsanfall keine Erhöhung ergibt.

BEFESTIGUNG DER GRUNDSTÜCKSFREIFLÄCHEN
Für die befestigten Teile der Grundstücksfreiflächen sind nur wasser- und luftdurchlässige Ausführungen zulässig. Grundstückszufahrten und Zuwege dürfen nur in der erforderlichen Breite befestigt werden. Ausnahmsweise können für Hofflächen aus Umweltschutzgründen (Boden- und Grundwasserschutz) und aus Belastbarkeitsgründen auch versiegelnde Befestigungen (z.B. Asphalt, Beton) verwendet werden.

WEGE
Fuß- und Radwege innerhalb der Grünflächen sind in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise zu errichten.

BODENDURCHLÄSSIGKEIT
Auf allen Flächen innerhalb des Nettobaulandes, die nicht unterbaut, überbaut oder anderweitig durch Bodenversiegelung bzw. -befestigung in Anspruch genommen werden, ist nach Beendigung der Baumaßnahme durch Bodenauflockerung die natürliche Bodendurchlässigkeit herzustellen und zu erhalten.

PFLANZENBEHANDLUNGSMITTEL
Die Anwendung von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln ist im gesamten Geltungsbereich ist unzulässig.

VERWENDUNG VON TAUSALZEN BZW. TAUSALZHALTIGEN MITTELN
Die Anwendung von Tausalzen bzw. tausalzhaltigen Mitteln ist im gesamten Geltungsbereich unzulässig.

PFLEGE VON GRÜNFLÄCHEN
Die Flächen der Parkanlage und der naturnahen Parkanlage sind extensiv zu pflegen. Die Wiesen sind zweimal jährlich nach dem 30.06. und nach dem 30.09. zu mähen. Das Mähgut ist zu entfernen.

ZUORDNUNG VON AUSGLEICHSMASSNAHMEN
Die naturnahen Parkanlagen werden als Ausgleichsfläche den Grundstücksflächen zugeordnet, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft aufgrund von baulichen Anlagen zu erwarten sind.

Dem Gewerbegebiet werden die Flächen der naturnahen Parkanlagen als Ausgleichsfläche zugeordnet, die an den Flurstücken 345/42, 345/42, 176, 66, 245/67 und 245/69 beteiligt sind.

Dem Mischgebiet werden die Flächen der naturnahen Parkanlagen als Ausgleichsfläche zugeordnet, die an den Flurstücken 40 und 41 beteiligt sind.

Der Anteil der einzelnen Baugrundstücke an den Ausgleichsmaßnahmen, die Baugrundstücken zugeordnet sind, muß dabei dem Anteil der einzelnen überbaubaren Fläche an der insgesamt überbaubaren Fläche des jeweiligen Nutzungstypes des Nettobaulandes entsprechen.

Den Verkehrsflächen werden die Flächen der Parkanlagen als Ausgleichsflächen zugeordnet, die an den Flurstücken 246/68, 70/3, 61/1 und 65 beteiligt sind.

MIT GEH- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

FAHRRECHT zugunsten der Anlieger der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen

GEBIETE, IN DENEN BESTIMMTE, DIE LUFT ERHEBLICH BEEINTRÄCHTIGENDE STOFFE NICHT VERWENDET WERDEN DÜRFEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist die Verwendung von festen Brennstoffen allgemein unzulässig. Für Wohnungen wird die Verwendung von festen Brennstoffen auf eine Feuerstelle (offene Kamine, Kaminöfen) mit höchstens 5 kW Nennleistung beschränkt.

Die Verwendung von festen Brennstoffen kann zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, daß durch die Beschaffenheit der Feuerungsanlage die Abgase zu keiner höheren Verunreinigung der Luft beitragen als die Abgase von vergleichbaren Gasfeuerungsanlagen.

BAULICHE UND SONSTIGE TECHNISCHE VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ ZUR VERMEIDUNG ODER MINDERUNG SCHÄDLICHER UMWELTEINWIRKUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Die Fläche ist als Schutzfläche für das angrenzende Gebiet (Kleingarten, Wohnen) von Bebauung freizuhalten und mit einer Erdaufschüttung (Lärm- und Sichtschutzwall) von mindestens 3 m Höhe zu versehen und zu bepflanzen.

Im Baugebiet 3 (GE-E) ist nachts ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 33 dB(A) einzuhalten.

Im Baugebiet 1 (MI) sind Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen etc.) erst ab einer Entfernung von 60 m zur Straßenmitte der Eisenacher Landstraße zulässig.

ANPFLANZUNGEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN, BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

ALLGEMEINE PFLANZFESTSETZUNGEN:

BEPFLANZUNG MIT STANDORTGERECHTEN UND GEBIETSTYPISCHEN BÄUMEN UND STRÄUCHERN
Im gesamten Geltungsbereich sind für Bepflanzungen mit Bäumen und Sträuchern nur standortgerechte und gebietstypische Arten entsprechend der Gehölzliste zu verwenden.

MINDESTBEPFLANZUNG DER BAUGRUNDSTÜCKE
Die entsprechend der festgesetzten GRZ nicht überbaubaren bzw. nicht für Nebenanlagen gemäß § 19 BauNVO Abs. 4 zu nutzenden Grundstücksflächen sind als Vegetationsflächen anzulegen und auf Dauer gärtnerisch zu unterhalten.

Im GE-Gebiet und GE-E-Gebiet ist an den Grenzen zwischen den Baugrundstücken eine aufgelockerte Bepflanzung aus Bäumen und Sträuchern von mindestens 0,5 m Breite (je Grundstück 2,50 m Breite) auszubilden. Je 100 m² Pflanzfläche ist mindestens 1 Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 14/16 cm in die Pflanzung zu integrieren.

In Mischgebieten ist je 200 m² Grundstücksfreifläche mindestens 1 Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 14/16 cm zu pflanzen.

Baumpflanzungen, die nach den "Besonderen Pflanzfestsetzungen" vorzunehmen sind, sowie erhaltene, bestehende Bäume werden auf die Mindestbepflanzung von Baugrundstücken angerechnet.

MINDESTBEPFLANZUNG DER STELLPLÄTZE
Stellplätze sind mit Bäumen und Sträuchern ausreichend zu umpflanzen. Anlagen mit mehr als 4 Stellplätzen sind durch Pflanzinseln zu gliedern, so daß maximal 4 Stellplätze zusammengefaßt sind je 2 Stellplätze ist mindestens ein hochstämmiger Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 14/16 cm anzupflanzen. Baumscheiben sind mit einer Mindestgröße von 7,5 m² anzulegen.

BESONDERE PFLANZFESTSETZUNGEN:

DICHTE ABPFLANZUNG
Es ist eine geschlossene Kulisse mit Bäumen und Sträuchern zu pflanzen. Je 50 m² Fläche ist mindestens 1 Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 14/16 cm in die Pflanzung zu integrieren. Die restlichen Flächen sind deckend mit Laubsträuchern zu bepflanzen.

AUFGELOCKERTE BEPFLANZUNG
Mit Ausnahme der notwendigen Zufahrten und Zugänge ist eine aufgelockert mit Bäumen und Sträuchern bepflanzte Fläche anzulegen. Je 200 m² Fläche ist mindestens ein Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 14/16 cm in die Pflanzung zu integrieren. Die restlichen Flächen sind deckend mit Laubsträuchern zu bepflanzen.

ANPFLANZUNGEN IN ÖFFENTLICHEN GRÜNFLÄCHEN
In der naturnahen Parkanlage ist mit Ausnahme der Flächen für Regenrückhaltebecken je 150 m² ein hochstämmiger Obstbaum mit einem Stammumfang von mindestens 14/16 cm zu pflanzen.

MINDESTBEPFLANZUNG DER FASSADEN
Mindestens 10 % der Gebäudefassaden und mindestens 50 % der Garagenfassaden sind dauerhaft mit selbstklimmenden, rankenden oder schlingenden Gehölzen zu begrünen.

ERHALT UND DAUER
Bestehende Bäume und anzupflanzende Bäume und Sträucher sind auf Dauer zu erhalten, zu schützen, zu pflegen und erforderlichenfalls zu ersetzen.

ANPFLANZUNG VON HOCHSTÄMMIGEN LAUBBÄUMEN
Genrglüge Standortabweichungen sind zulässig. Die zulässige Baumart ist aus der folgenden Baumliste ersichtlich

Planstraße A	Tilia cordata Winterlinde

ANPFLANZUNG VON HOCHSTÄMMIGEN LAUBBÄUMEN AUF VERKEHRSFLÄCHEN
Es sind hochstämmige Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 14/16 cm in durchschnittlich 12 m Abstand zu pflanzen. Die zulässige Baumart ist aus der folgenden Baumliste ersichtlich.

Planstraße A	Tilia cordata	Winterlinde
Planstraße B	Carpinus betulus	Hainbuche
Planstraße C	Acer campestre	Feldahorn

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN, SOWEIT SIE ZUR HERSTELLUNG DES STRASSENKÖRPERS ERFORDERLICH SIND (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Die für die Herstellung des Straßenkörpers erforderlichen Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern sind auf privaten